

```
<td width="80" height="30" align=center >
  
</td>
```

### m\_imagen\_codigo.php

```
<?php
//-----
// crear imagen basado en otra imagen para el fondo
//-----
$im = ImageCreatefromJPEG('../imagenes/fondo.jpg');

//-----
// crear imagen sin fondo , solo especificando ancho y alto
//-----
//$im = ImageCreate(80,30);

//-----
// colores
//-----
$negro      = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$gris       = imagecolorallocate($im, 128, 128, 128);
$azul       = imagecolorallocate($im, 0, 0, 255);
$blanco     = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$naranja    = imagecolorallocate($im, 255, 128, 0);

//-----
// rellenar imagen
//-----
/*
imagefill($im, 0, 0, $blanco);
*/
//-----
// por seguridad del servidor no se permite modificar este valor
// por eso se marca la ruta completa en el nombre de la fuente
//-----
/*
putenv('GDFONTPATH=/home/jmpeco/xxxx/yyyy/zzzz/fonts');
*/
//-----
// pasar a imagen el valor de la dirección IP del cliente
//-----
$texto = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

//-----
//$fuente = '/home/jmpeco/xxxx/yyyy/zzzz/fonts/arial.ttf';
//-----
$fuente = '/home/jmpeco/xxxx/yyyy/zzzz/fonts/verdanab.ttf';

//-----
// el valor de cod_seguridad se pasa como parametro de este modulo tipo GET
//-----
$texto = " ". $cod_seguridad . " ";

//-----
// pintar el texto con sombra (desplazando 1
//-----
imagettftext($im, 13, 0, 2, 18, $azul, $fuente, $texto);
imagettftext($im, 13, 0, 1, 17, $gris, $fuente, $texto);

//-----
// definir en cabecera tipo de imagen
//-----
header('Content-Type: image/jpeg');
imagejpeg($im);

imagedestroy($im);
?>
```